



- 1 **Úzká viditelná plocha**
Štíhlá konstrukce, viditelná šířka pouze 10 mm
- 2 **Masivní celohliníková konstrukce**
Odolná proti opotřebení, bezúdržbová a s dlouhou životností
- 3 **Umožňuje vysoké zatížení**
Masivní hliníková kotvící ramena, vhodná i pro zatížení tvrdými kolečky
- 4 **Perforovaná kotvící ramena MultiHole pro pevnou montáž**
Zajišťují pevné zakotvení a výborné spojení s podkladem.

Nově k dispozici také s eloxovanou povrchovou úpravou!

Flexibilní řešení pro individuální design prostoru.
Různé barevné odstíny lze vzájemně kombinovat.
Barevně stálé a odolné vůči světlu.

Profil	Šířka spáry $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení Tvrdá kolečka [kg/mm]
ESF 10/17 AL	10	4 (± 2)	10	77	17	600	130	6,5
ESF 10/25 AL *	10	4 (± 2)	10	77	25	600	130	6,5
ESF 10/35 AL *	10	4 (± 2)	10	77	35	600	130	6,5
ESF 10/40 AL *	10	4 (± 2)	10	77	40	600	130	6,5
ESF 10/50 AL *	10	4 (± 2)	10	77	50	600	130	6,5

*Profil s možností výškově a bočně lícovaného spojení
Všechny údaje o zatížení platí pouze pro neplovoucí variantu zabudování
Větší výšky profilů na vyžádání.
Výrobní délka: 4 m

Pro eloxované profily platí:

Eloxováním se povrch hliníku vytvrzuje, přesto nelze při mechanickém namáhání profilů zcela vyloučit vznik škrábanců. Drobné odchylky v barvě a/nebo lesku mezi jednotlivými výrobními šaržemi, resp. dodávkami, nejsou důvodem k reklamaci. Povrchová úprava je prováděna v souladu s normou DIN 17611 a předpisy společnosti Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) pro anodickou oxidaci hliníku. Profily je bezpodmínečně nutné čistit a ošetřovat v souladu s předpisy Qualanod a podle informačního listu A5 Aluminium-Zentrale. V této oblasti Vám rádi poradíme.

Standardní barvy eloxovaných profilů podle EURAS vzorník barev:

- C 0 – přírodní elox
- C 31 – světlý
- C 32 – světlý bronz

Další barvy na vyžádání.

