



- 1** **Vysoce kvalitní vložka**
Odolná proti oděru a teplotně (-30 °C až +120 °C),
Vyměnitelná
- 2** **Dobrá roztažnost**
Profil také vyrovnává sedání
(třírozměrné pohyby)
- 3** **Vysoká nosnost díky stabilní konstrukci**
Masivně konstruované hliníkové ramena
- 4** **Časově úsporná montáž**
Spojovací prvky mezi profily
Pro výškovou nivelaci
- 5** **Bezpečné kotvení díky otvorům MultiHole**

Profil	Šířka spáry bf max [mm]	Pohyb spáry celková Δbf [mm]	Viditelná šířka profilu bs [mm]	Celková šířka profilu bt [mm]	Výška h [mm]	Nosnost [kN]	Nosnost* [kN]
FP 55/20 4S	58	22 (±11)	63	158	20	30	300
FP 55/35 4S	58	22 (±11)	63	158	35	30	300
FP 55/50 4S	58	22 (±11)	63	158	50	30	300
FP 55/75 4S	58	22 (±11)	63	158	75	30	300

Při montáži profilů do litého asfaltu si vyžádejte naše technické poradenství.

Větší výšky profilů na vyžádání.

Výrobní délka: 4 m

Standardní barvy: černá, šedá

Rohové provedení: E1, E3, E4

