

pro asfaltovou izolaci
(dlouhé gumové vodotěsné vložky AAS)

FP 80 NI Is

K dispozici jsou úřední atesty dokládající vodotěsnost

Hlavní vložka s dvojitou strukturou zajišťující vícevrstvou ochranu

Krycí lišty z nerezové oceli se zdrsňeným protismykovým povrchem
100% vodotěsné při max. tlaku

Centrální vložka na horním povrchu

Vizuální kontrola a výměna bez porušení povrchu

Dlouhé díly AAS se zdrsňeným povrchem na obou stranách

Nejlepší možné spojení s izolací

Montážní konzole jsou vyrobeny z vysokopevnostního hliníku

Vysoká zatížení bez nebezpečí koroze



Zkouška hořlavosti Bfl-s1

(samozhášecí přísada) podle DIN EN 13501-1

Profil	Šířka spáry max. bf max [mm]	Celkový pohyb Δbr [mm]	Viditelná šířka profilu bs [mm]	Celková šířka profilu bt [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FP 80/25 NI Is	45	20 (±10)	82	209	25	–	–	–
FP 80/35 NI Is	45	20 (±10)	82	209	35	600	130	6,5
FP 80/45 NI Is	45	20 (±10)	82	198	46	300	70	–
FP 80/60 NI Is	45	20 (±10)	82	209	60	300	30	–
FP 80/80 NI Is	45	20 (±10)	82	209	81	120	30	–
FP 80/95 NI Is	45	20 (±10)	82	209	97	60	–	–
FP 80/115 NI Is	45	20 (±10)	82	209	117	60	–	–

Profily s montážní výškou od 60 mm a vyšší lze upravit pro vyšší zatížení.

Kontaktujte nás, poradíme vám.

