

pro asfaltovou izolaci
(dlouhé gumové vodotěsné vložky AAS)

FP 90 NI Is

K dispozici jsou úřední atesty dokládající vodotěsnost

Hlavní vložka s dvojitou strukturou zajišťující vícevrstvou ochranu

Centrální vložka na horním povrchu

Vizuální kontrola a výměna bez porušení povrchu

Krycí lišty z nerezové oceli se zdrsňným protismykovým povrchem
100% vodotěsné při max. tlaku

Dlouhé díly AAS se zdrsňným povrchem na obou stranách
Nejlepší možné spojení s izolací

Montážní konzole jsou vyrobeny z vysokopevnostního hliníku
Vysoká zatížení bez nebezpečí koroze



Zkouška hořlavosti Bfl-s1
(samozhášecí přísada) podle DIN EN 13501-1

Profil	Šířka spáry max. bf max [mm]	Celkový pohyb Δbf [mm]	Viditelná šířka profilu bs [mm]	Celková šířka profilu bt [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FP 90/25 NI Is	60	40 (± 20)	95	222	25	–	–	–
FP 90/35 NI Is	60	40 (± 20)	95	222	35	600	130	–
FP 90/45 NI Is	60	40 (± 20)	95	211	46	300	70	–
FP 90/60 NI Is	60	40 (± 20)	95	222	60	300	30	–
FP 90/80 NI Is	60	40 (± 20)	95	222	81	120	30	–
FP 90/95 NI Is	60	40 (± 20)	95	222	97	60	–	–
FP 90/115 NI Is	60	40 (± 20)	95	222	117	60	–	–

Profily s montážní výškou od 60 mm a vyšší lze upravit pro vyšší zatížení.
Kontaktujte nás, poradíme vám.

