

pro asfaltovou izolaci  
(dlouhé gumové vodotěsné vložky AAS)

## FPG 80 NI Is s hladkou vložkou

K dispozici jsou úřední atesty dokládající vodotěsnost

Hlavní vložka s dvojitou strukturou zajišťující vícevrstvou ochranu

Krycí lišty z nerezové oceli se zdrsněným protismykovým povrchem  
100% vodotěsné při max. tlaku

Hladká hlavní vložka pro vyšší hygienické požadavky  
Antibakteriální a fyziologicky bezpečná

Centrální vložka na horním povrchu

Vizuální kontrola a výměna bez porušení povrchu

Montážní konzole jsou vyrobeny z vysokopevnostního hliníku

Vysoká zatížení bez nebezpečí koroze

Profil	Šířka spáry max. $b_f$ max [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FPG 80/25 NI Is	45	16 ( $\pm 8$ )	82	209	25	–	–	–
FPG 80/35 NI Is	45	16 ( $\pm 8$ )	82	209	35	600	130	6,5
FPG 80/45 NI Is	45	16 ( $\pm 8$ )	82	198	46	300	70	–
FPG 80/60 NI Is	45	16 ( $\pm 8$ )	82	209	60	300	30	–
FPG 80/80 NI Is	45	16 ( $\pm 8$ )	82	209	81	120	30	–
FPG 80/95 NI Is	45	16 ( $\pm 8$ )	82	209	97	60	–	–
FPG 80/115 NI Is	45	16 ( $\pm 8$ )	82	209	117	60	–	–

Profily s montážní výškou od 60 mm a vyšší lze upravit pro vyšší zatížení.

Kontaktujte nás, poradíme vám.

