

## Stěnové a stropní profily

## KF 250 / KFE 250



Hliníkový krycí profil s nerezovými pružinovými kotvami velmi dlouhá trvanlivost

Bezpečné a trvalé upevnění pomocí speciálních kotv z ocelové pružiny

Rychlá a snadná instalace

Profil	Šířka spáry $b_f$ max [mm]	Šířka krytu $b_t$ [mm]	Hloubka spáry $h$ min [mm]	Materiál	Standardní barva
KF 250/30	15-35	50	40	hliník	Mill finish
KFE 250/ 31	15-35	40	40	hliník	Mill finish
KF 250/70*	15-35	70	40	hliník	Mill finish
KFE 250/71	15-35	50	40	hliník	Mill finish
KF 250/100*	15-35	100	40	hliník	Mill finish
KFE 250/101**	35-60	75	70	hliník	Mill finish
KF 250/150**	35-80	150	70	hliník	Mill finish
KF 250/170**	35-80	170	70	hliník	Mill finish

\*Na vyžádání jsou k dispozici speciální kotvy pro spoje o šířce 35-80 mm (hloubka spoje min. 70 mm).

\*\*Profily jsou k dispozici jen se speciálními kotvami.

Na délku 3 m budou dodány 4 pružinové spony pro profily KF 250/30 až KFE 250/71.

6 pružinových spon se dodává pro profil KF 250/100 až KF 250/150 a 8 pružinových spon pro profil KF 250/170.

U důležitých objednávek jsou hliníkové profily v naší provozovně anodicky oxidované nebo mají práškový nástřik.

