



KF 55 / KFE 55

Perfektní vzhled

Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Rychlá a snadná instalace

K dispozici speciální typy pro rohové spoje

Bezpečné a trvalé připevnění pomocí nerezových pružinových spon každých 20 cm

Profil	Šířka spáry $b_f \text{ max}$ [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Hloubka spáry $h \text{ min}$ [mm]	Standardní barva
KF 55/1530	15-35	50	40	grey
KF 55/3560	35-60(15-35)	75	50	grey
KFE 55/1531	20-35	47	40	grey
KFE 55/3561	40-60	73	50	grey

Nepřetržitá ocelová vložka a nerezové spony (na běžný metr se dodává 5 pružinových spon).

Profily řady KF 55/1530 a KFE 55/1531 budou normálně dodávány s krátkou standardní sponou K1.

Profily mohou být na vyžádání za příplatek dodány i s delší sponou K2 $h_{min} = 75 \text{ mm}$.

Profil KF 55/3560 může být dodán na vyžádání se sponami K1 nebo K2 profilu KF 55/1530 pro šířku spoje 15-35 mm.

Je nutno uvést přesné údaje.

Výrobní délka: 20 m

