

Profil pro střední zátěž

FS 146

**Masivní celokovový profil**

odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Zdrsněný povrch

zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery


zabraňuje hromadění nečistot

Kloubový výsuvný systém

absorbuje pohyb ve třech směrech

Perforované montážní rameno

pro spolehlivé upevnění

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení  [kN]
FS 146/22	114	50 (± 25)	146	262	22	12
FS 146/30	114	50 (± 25)	146	262	30	12
FS 146/42	114	50 (± 25)	146	266	42	12
FS 146/52	114	50 (± 25)	146	266	52	12
FS 146/62	114	50 (± 25)	146	266	62	12
FS 146/77	114	50 (± 25)	146	266	77	12
FS 146/87	114	50 (± 25)	146	266	87	12
FS 146/97	114	50 (± 25)	146	266	97	12

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník

Výrobní délka: 4 m

