

Profil pro vysokou zátěž
s malou instalační výškou

FS 220 / FS 260 / FS 380



Možnost výměny
bez zničení přilehlé podlahy

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery
zabraňuje hromadění nečistot

Extrémně plochý, upevnění bez kotevnic ramen
ideální pro rekonstrukce, modernizace, renovace

Kloubový výsuvný systém
absorbuje pohyb ve třech směrech

Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FS 220/20	60	40 (± 20)	220	220	21	600	130	15
FS 260/20	100	40 (± 20)	260	260	21	600	130	15
FS 380/20	215	40 (± 20)	378	378	21	300	70	15

Doporučujeme upevnit pomocí šroubů z nerezavějící oceli Multi-Monti MMS F 7,5 x 95/30 ES (k dodání ze skladu), vzdálenost při upevnění: 200 mm

Materiál: hliník
Výrobní délka: 3 m

