

Profil pro velkou zátěž
pro pojezd bez vibrací

FSS 215



Inovační hliníková slitina
pro nejvyšší dovolené zatížení

Mimořádně plochý 23 mm, upevnění bez kotevnic ramen
Časově a nákladově úsporná montáž, ideální pro rekonstrukce

Pojezd bez vibrací - kola od šířky 100 mm
vhodný pro přepravu citlivého zboží

Absorbuje horizontální pohyb (napříč a rovnoběžný se spárou)
není vhodný pro vertikální pohyby

Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FSS 215/23	60	40 (± 20)	215	215	23	600	130	30

Doporučujeme upevnění pozinkovanými Multi-Monti šrouby MMS F 7,5 x 90/35 (naše produkty), upevňovací vzdálenost: 300 mm

Materiál:hliník
Výrobní délka 3 m

