

Profil pro vysokou zátěž

FSV 235



Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery
zabraňuje hromadění nečistot

Demontovatelné přemostění
Ize využít pro účely kontrol, vyměnitelné prostřední díly

Zdrsněný povrch
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Kloubový výsuvný systém
absorbuje pohyb ve třech směrech

Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FSV 235/45	150	60 (± 30)	235	357	45	300	70	6,5
FSV 235/80	150	60 (± 30)	235	357	80	300	70	6,5
FSV 235/90*	150	60 (± 30)	235	357	90	300	70	6,5
FSV 235/130*	150	60 (± 30)	235	357	130	300	70	6,5
FSV 235/140*	150	60 (± 30)	235	357	140	300	70	6,5

* K dispozici na vyžádání.

Materiál: hliník
Výrobní délka: 3 m

